MURR ELEKTRONIK
stay connected

VBS-LED JAUNE +Z-DIODE 24

Module d'antiparasitage pour électrovanne CEM, forme A / 18 mm, 24 V

24 V AC/DC
Z-Diode + LED
Retirer le joint du connecteur lors du montage de l’adaptateur. Autres couleurs de LED sur demande.

Lien vers le produit

Illustration





Photo non contractuelle

données commerciales

ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013
ECLASS-11.1	27371013

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 18.05.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

ECLASS-12.0	27371013
ETIM-5.0	EC000197
GTIN	4048879012232
Numéro du tarif douanier	85363010
Unité de conditionnement	1
Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques	
Temporisation à l'ouverture max.	20 ms
Puissance de maintien max.	100 W
Caractéristiques électriques | Alimentation	
Tension de crête de coupure max.	55 V
Caractéristiques électriques | Entrée	
Tension d'entrée CA min.	18 V
Tension d'entrée CA max.	30 V
Tension d'entrée CC min.	18 V
Tension d'entrée CC max.	30 V
Diagnostics	
Indicateur d'état à LED	jaune
Protection des appareils | Milieux	
Flame resistance	Difficilement inflammable
Données mécaniques | Données du matériau	
Revêtement du contact	Argenté
Couleur du boîtier	noir
Matériau boîtier	PA
Matériau contact	Bronze
Données mécaniques | Données de montage	
Hauteur	37 mm
Largeur	39 mm
Profondeur	30 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique	
Température de service min.	-20 °C
Température de service max.	60 °C
Température max. du boîtier (EN 61347-2-13)	130 °C

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 18.05.2024